

Onderhoudschema

Beschrijving van uit te voeren werken of controles	200 km na ingebruiksname	Voor iedere rit	Iedere 3 maanden	Iedere 6 maanden
Uitkuisen van luchtfilters en vervangen indien nodig	X		X	
Smeren alle smeernippels	X		X	
Banden nazienvoor beschadiging druk en slijtage	X	X		
Reinigen en olieën van vizzels	X	X		
Lichten nazien op werking	X	X		
Hydraulische olie vervangen ISO HV22	X			X
Centrale smeering nazien op werking en vet	X	X		
Luchtbalgen nazien voor verlies of beschadigingen	X	X		
Remmen regelen en nazien voor slijtage remvoering	X		X	
Werking van het remsysteem nazien	X	X		
Wielmoeren natrekken, 630 Nm	X		X	
Veermoeren natrekken, 650 Nm (enkel bij luchtvering)	X		X	
Bevestigingsmoeren nazien van schodempers (enkel bij luchtvering)	X		X	
Schokdempers nazien voor werking en olieverlies (enkel bij luchtvering)	X		X	
Bouten draaikransbevestiging natrekken 210 Nm	X		X	
Nazicht ophanging	X		X	
Bevestiging remcilinders nazien (210 Nm voor M16)	X			X